



PISCINES RÉSIDENTIELLES

Prévention/Solutions

STOP-CALC**Anti-calcaire****Liquide****Bénéfices**

- PRÉVIENT LES DÉPÔTS DE TARTRE SUR LA LIGNE D'EAU, LES REVÊTEMENTS ET DANS LE SYSTÈME DE FILTRATION

Caractéristiques

- Haute vitesse d'action. • Ne contient pas de phosphates. • Ne modifie pas le pH de l'eau traitée. • Compatible (en solution) avec le système PHMB. • Compatible avec tout équipement de filtration. • Non moussant aux dosages recommandés. • Conseillé en association avec les algicides à base d'ammonium quaternaire. • Facilite le nettoyage des parois du bassin. • Participe également à la prévention des dépôts métalliques. • Peut entraîner une baisse de la teneur en chlore de l'eau.

Composition

UFI : DE16-2093-100P-6RC8 - Contient de l'éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium

Mode d'emploi

S'assurer que la filtration soit en marche.

Répartir le produit au plus près de l'eau, en face des refoulements s'il y en a.

Prévoir 1/2 litre pour 10 m³ d'eau lors de la première utilisation sur un bassin n'ayant jamais été traité.

Par la suite, ajouter le produit, de façon régulière, en fonction des apports d'eau neuve, en respectant la même proportion de 1/2 litre pour 10 m³ d'eau rajoutés. Le T.H. s'exprime aussi en degrés français (°f), lequel équivaut à 10 mg/l.

Quand la dureté (T.H.) de l'eau est trop élevée, un entartrage accéléré des équipements et du bassin peut se produire.

Ce produit doit être mis en œuvre à partir d'une dureté (T.H.) supérieure à 250 mg/l.

En cas d'eau très dure (T.H. > 300 mg/l), doubler le dosage.

Précautions d'emploi

NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.

Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs.

Réglementation

• H318 Provoque de graves lésions des yeux. • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • **P102 Tenir hors de portée des enfants.** • **P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.** • P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. • P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Danger

